PSX16



Transpaleteira com torre - 24V
Operador andando e a bordo

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

		PSX16
Capacidade de carga	kg	1.600
Peso Operacional com bateria	kg	1.240
Largura Total	mm	850
Altura da torre abaixada	mm	2.022
Raio de Giro	mm	1.730/2.029
Velocidade de deslocamento (com e sem carga)	km/h	8,5/8,5

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

• Motor com tecnologia 100% AC, livres de manutenção e de alta resistência contra poeiras e intemperes • Direção elétrica ou mecânica • Ergonomia e produtividade • Velocidade de até 8,5km/h • Plataforma suspensa com sistema de bloqueio elétrico • Torres triplex de 4.500 ou 5.500 mm • Rodas de carga Tandem (padrão) • Rodas auxiliares de poliuretano • Extração lateral da bateria • Módulo ZAPI AC • Motor elétrico Schabmuller • Largura dos garfos 570 mm • Comprimento dos garfos 1.150 mm • Parada automática com timão erguido na posição vertical total • Freio de estacionamento automático • Controle de todos os comandos nas mãos esquerda e direita, de fácil acesso e ergonômicos • Projetada para operações pesadas • Freio eletromagnético • Sistema regenerativo (recarrega a bateria)

Para maiores detalhes consulte seu distribuidor CLARK.

CLARK
THE FORKLIFT